

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΕΞΟΔΟ HDMI / D1@CH**



Λειτουργία Pentaplex

Προβολή HD & Εγγραφή D1/κανάλι
Έξοδος Εικόνας **HDMI (1920 x 1080)**
Ταχύτητα Εγγραφής 25fps /CH@D1



Κεφαλονιά, Απρίλιος 2013

Κύρια Χαρακτηριστικά Καταγραφικού

- Λειτουργία Pentaplex
- Ρύθμιση ταχύτητας bit rate ανά κάμερα για ταχύτερη μετάδοση
- Μονάδα αποθήκευσης (σκληρός δίσκος) για αρχείο δεδομένων
- Ταχύτητα εγγραφής **25fps /CH @ D1**
- Ανάλυση εγγραφής έως 704x576 (**D1**) σε όλα τα κανάλια
- Έξοδος οθόνης 1 x BNC, 1 x VGA, **1 x HDMI (1920 x 1080)**
- Ανάλυση προβολής έως **1920 x 1080**
- 4 κανάλια ήχου - Δυνατότητα **αμφίδρομης επικοινωνίας**
- Υποστήριξη **iPhone, Android**, Blackberry, Symbian, WinMobile
- 2 ανεξάρτητες ροές εικόνας (main & Sub stream)
- Εφαρμογή **CMS** για ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών καταγραφικών
- Αποστολή email** σε περίπτωση συναγερμού
- Δυνατότητα **απομακρυσμένης εγγραφής** αρχείων
- Ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε όλα τα κανάλια (πραγματικό χρόνο)

Κύρια Χαρακτηριστικά κάμερας

- Υψηλή ανάλυση 600TVL**
- Ελάχιστη φωτεινότητα 0.1 Lux, 0 Lux (IR on)
- Φακός σταθερός 3.6mm
- Dual Glass** για την αποφυγή αντανάκλασης των IR
- Οπτική γωνία κάλυψης 78°
- 25 ενσωματωμένα Led**
- Μηχανικό φίλτρο** ICR για μεγαλύτερη ευκρίνεια την νύχτα
- Απόσταση κάλυψης IR Led 15-20 μέτρα
- Βαθμός Προστασίας **IP66**

**ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΑΜΕΡΕΣ 600TVL**



ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ:

455,00 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

BULLET CAMERA CAM-BL636	BULLET CAMERA CAM-BL536	BULLET CAMERA CAM-BL642	DOME CAMERA CAM-DM724
Υψηλή ανάλυση 600TVL - Ελάχιστη φωτεινότητα 0.1 Lux, 0 Lux (IR on) - Φακός σταθερός 3.6mm Dual Glass για την αποφυγή αντανάκλασης - Οπτική γωνία κάλυψης 78° 36 ενσωματωμένα Led Μηχανικό φίλτρο ICR - Απόσταση κάλυψης IR Led 15-20 μέτρα - Βαθμός Προστασίας IP66	Υψηλή ανάλυση 650TVL - Ελάχιστη φωτεινότητα 0.05 Lux, 0 Lux (IR on) - Φακός σταθερός 3.6mm OSD μενού για ρυθμίσεις της κάμερας Dual Glass για την αποφυγή αντανάκλασης - Οπτική γωνία κάλυψης 78° 36 ενσωματωμένα Led Ηλεκτρονικό φίλτρο ICR - Απόσταση κάλυψης IR Led 15-20 μέτρα - Βαθμός Προστασίας IP66	Υψηλή ανάλυση 650TVL - Ελάχιστη φωτεινότητα 0.05 Lux, 0 Lux (IR on) - Φακός μεταβλητός 2.8-12mm OSD μενού για ρυθμίσεις της κάμερας Dual Glass για την αποφυγή αντανάκλασης - Οπτική γωνία κάλυψης 94° - 22° 42 ενσωματωμένα Led Ηλεκτρονικό φίλτρο ICR - Απόσταση κάλυψης IR Led 30-40 μέτρα - Βαθμός Προστασίας IP66	Υψηλή ανάλυση 650TVL - Ελάχιστη φωτεινότητα 0.05 Lux, 0 Lux (IR on) - Φακός σταθερός 2.8mm OSD μενού για ρυθμίσεις της κάμερας Dual Glass για την αποφυγή αντανάκλασης - Οπτική γωνία κάλυψης 92° 25 ενσωματωμένα Led Ηλεκτρονικό φίλτρο ICR - Απόσταση κάλυψης IR Led 15-20 μέτρα - Βαθμός Προστασίας IP66
Επιπλέον Κόστος με το ΦΠΑ 6 €	Επιπλέον Κόστος με το ΦΠΑ 29 €	Επιπλέον Κόστος με το ΦΠΑ 75 €	Επιπλέον Κόστος με το ΦΠΑ 23 €

- Το παραπάνω επιπλέον κόστος, είναι το κόστος σε περίπτωση που αντί για τις κάμερες της προσφοράς επιλέξετε κάποια επιθυμητή κάμερα με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Γεράσιμος Κωνσταντάτος
Διεύθυνση Πωλήσεων



adv@nce-IT & Security
Κατελειος Κεφαλονιά,
28086, Κεφαλονιά
Τηλ.: 26710 42420

www.advance-it.gr
info@advance-it.gr

Καλέστε μας στο **26710 42420** για να μάθετε
περισσότερα για την ΥΠΕΡ-προσφορά